

# Technisches Merkblatt

## Disperfix FL fresh Flüssiger Dispersionsfarben- und Kunstharzputzlöser

UN-Nr. 1123

### Produktbeschreibung und

### Anwendungsgebiete:

Disperfix FL fresh ist biologisch abbaubar, umweltschonend und frei von FCKW. Dispersionsfarben lösen sich bereits beim Einstreichen von Disperfix FL fresh an.

Disperfix FL fresh zieht nach dem Einstreichen nahezu vollständig in die abzubeizende Farbe/Kunstharzputz ein und wirkt von innen heraus. Dadurch ist Disperfix fresh äußerst sparsam im Verbrauch.

Disperfix FL fresh enthält zusätzlich Terpene, die einem allzu schnellen Ablüften und einer somit entstehenden Geruchsbelästigung entgegenwirken. Es entsteht hingegen ein angenehmer zitrusartiger Geruch. Greift Glas, Metall und Eloxal nicht an.

Vorsicht bei lackierten, eingelassenen oder Kunststofffenster-rahmen!

Disperfix FL fresh ist mit den Produkten MS 51 und MS 100 bio mischbar.

Disperfix FL fresh kann auch auf restfeuchten Untergründen verarbeitet werden.

### Verarbeitungsinformation:

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind arbeiten. Disperfix FL fresh mit einer Bürste (Deckenquast) satt einstreichen. Gelöste Farben lassen sich mit einem Hochdruckreiniger (empf. ca. 90°) abwaschen. Kunstharzputz (z.B. Bundsteinputz) läßt sich nach ca. 20 Min. Einwirkzeit mit einer Spachtel mühelos abschaben.

### Technische Daten:

Inhaltsstoffe:	Emulgatoren, Butylalkohol, Dispergatoren Terpene
Dichte:	ca. 998 g/l
Aussehen:	klare Flüssigkeit, farblos
Flammpunkt:	102°C

### Sicherheitstechnische

### Hinweise:

Die allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sollten beachtet werden. Schutzhandschuhe (Einfettung der Haut möglich) sowie Schutzbrille sollten verwendet werden.

<b>Schutzmaßnahmen:</b>	Auf gute Belüftung achten. Dämpfe nicht einatmen! Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
<b>Lagerung:</b>	festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
<b>Untergrund:</b>	Alte Dispersionen und Kunstharzputze auf lösemittelbeständigen Untergründen
<b>Verbrauch:</b>	ca. 100 - 400g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Wasserberg 14 91126 Schwabach <a href="http://www.schaich-chemie.de">www.schaich-chemie.de</a>	Tel: 09122/747 90 Fax: 09122/747 99 <a href="mailto:info@schaich-chemie.de">info@schaich-chemie.de</a>
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------