

# Technisches Merkblatt

## Graffiti-entferner MS 20 Magic

### Flüssiger Graffiti-entferner Umgebungstemperatur-unabhängig

UBA-Nr. 22660042

**Produktbeschreibung:**

MS 20 Magic eignet sich hervorragend zum Entfernen von allen Aerosollacken, Tusche, Tief- und Flexodruckfarben von allen porösen Flächen. Bei PVC- und Acryloberflächen muss zuerst auf Eignung geprüft werden. MS 20 Magic kann auf allen lösemittelbeständigen Untergründen wie z.B. Natur- und Kunststein, angewandt werden. Entfernt alle Arten von Farben und Graffiti von Marmor, Travertin, Sandstein, Granit, Muschelkalk und Beton etc. schattenfrei. Bei Marmor, Travertin und Muschelkalk wird ein Vorversuch zum Eignungstest empfohlen.

**Verarbeitungsinformation:**

MS 20 Magic mit Bürste in das Graffiti einarbeiten. Graffiti löst sich bereits beim Einarbeiten von MS 20 Magic. Kleinere Parolen können mit Bürste und trockenem Tuch schattenfrei entfernt werden. Bei größeren Graffiti sollte der Wirtschaftlichkeit wegen mit Hochdruck Heißwasser und Abbeizkrake gearbeitet werden. Graffiti können mit MS 20 Magic auch in der Frostperiode entfernt werden.

**Technische Daten:**

Inhaltsstoffe: Emulgatoren, organische Stoffe, Terpene, Dispergatoren

**Schutzmaßnahmen:**

Produkt verursacht Verätzungen.  
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.  
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**Lagerung:**

festverschlossen im Originalgebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Untergrund:**

Alle lösemittelbeständigen Untergründe.

**Verbrauch:**

ca. 100 - 400g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

VOR FROST SCHÜTZEN!

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h  
Chemie und Bautenschutz  
GmbH & Co. KG

Wasserberg 14  
91126 Schwabach  
[www.schaich-chemie.de](http://www.schaich-chemie.de)

Tel: 09122/747 90  
Fax: 09122/747 99  
[info@schaich-chemie.de](mailto:info@schaich-chemie.de)