

Technisches Merkblatt

Graffiti-entferner MS 41.1

Löser für Graffiti und Marker auf lackierten und fluoreszierenden Flächen sowie Kunststoff und Folien UV-beständig

Anwendung und

Verarbeitungsinformation:

Graffiti-entferner MS 41.1 mit weißem Pad auf die verunreinigten Stellen einreiben bis sich die Farbe sichtbar im Pad löst. Restsubstanz mit trockenem Leinentuch aufnehmen und mit einem nassen Schwamm nachwischen. Anschließend mit einem Schieber abziehen.

Verbrauch:

Genauere Verbrauchswerte nur über Musterfläche ermittelbar.

Inhaltsstoffe:

Lösungsmittel, Entlackungsverstärker

Schutzmaßnahmen:

Auf gute Belüftung achten.
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagertemperaturen über 30°C und unter -10°C sollten vermieden werden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

V O R F R O S T S C H Ü T Z E N !

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Wasserberg 14 91126 Schwabach www.schaich-chemie.de	Tel: 09122/747 90 Fax: 09122/747 99 info@schaich-chemie.de
--	--	--