

Technisches Merkblatt

MS Fixlöser

Teer- und Bitumenlöser

UN-Nr. 1300

Produktbeschreibung: MS Fixlöser löst Teer, Bitumen und Voranstrichmassen von Dächern und Fassaden, Teermaschinen und Werkzeugen. MS Fixlöser greift Metalle, Eloxal und Glas nicht an. MS Fixlöser lässt sich praktisch auf allen lösemittel-unempfindlichen Untergründen einsetzen. Gelöster Teer, Bitumen o.ä. lässt sich mit einem Hochdruckstrahler problemlos entfernen.

Verarbeitungsinformation: Saugfähige Untergründe vornässen um ein weiteres Eindringen des gelösten Materials zu unterbinden. Teer oder Voranstrichmassen werden mit MS Fixlöser und einer Bürste ausgewaschen und mit Warmwasser abgespült. Werkzeuge und Maschinen mit MS Fixlöser einweichen und mit Warmwasser abwaschen.

Inhaltsstoffe: Aromatische Kohlenwasserstoffe, Lösungsvermittler, Emulgatoren

Verbrauch: ca. 100 - 400 g pro m²
(Genaue Verbrauchswerte über Musterfläche ermittelbar)

Schutzmaßnahmen: Produkt ist brennbar!
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung: festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Untergrund: Alle lösemittelbeständigen Untergründe/Werkstoffe.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Wasserberg 14 91126 Schwabach www.schaich-chemie.de	Tel: 09122/747 90 Fax: 09122/747 99 info@schaich-chemie.de
---	--	--