

Technisches Merkblatt

PR-Ölemulgator Zum Emulgieren von Ölflecken

Umweltbundesamt Berlin

**UBA-Nr. 22660158
UN-Nr. 3295**

Produktbeschreibung:

PR-Ölemulgator ist ein Spezialprodukt zum einfachen Entfernen von Öl-, Teer- und Fettflecken aus Steinböden, Putz, Beton und Estrich. Mit PR-Ölemulgator lassen sich Ölflecken etc. mühelos aus dem Untergrund herausemulgieren, um sie anschließend mit einem Hochdruckreiniger zu entfernen.

Verarbeitungsinformation:

PR-Ölemulgator wird mit Deckenbürste, Pinsel o.ä. satt auf eingedrungene Ölflecken auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Hochdruckreiniger, Schrubber oder Bürste und klarem, warmen Wasser bearbeiten. Bei Verwendung von Heißwassergeräten (empf. 100 bar, 90°C) ist eine rationellere Arbeitsweise möglich. Das Öl emulgiert mit Wasser und lässt sich mühelos aus dem Untergrund entfernen. Saubere, unterhalb der Verunreinigungen liegenden Flächen vorher mit Wasser benetzen, damit gelöste Ölbestandteile und andere Verschmutzungen ablaufen können und somit keine neuen Verschmutzungen bilden. Es wird empfohlen, in kleinen Abschnitten vorzugehen. Vorsicht bei lackierten Flächen, Teer und Kunststoffen.

Inhaltsstoffe:

Tenside, spezielle Lösemittel, Emulgatoren.

Schutzmaßnahmen:

Auf gute Belüftung achten. Dämpfe nicht einatmen!
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Untergrund:

Alle lösemittelbeständigen Untergründe.

Verbrauch:

ca. 100-400 g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Wasserberg 14 91126 Schwabach www.schaich-chemie.de	Tel: 09122/747 90 Fax: 09122/747 99 info@schaich-chemie.de
---	--	--